



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN



Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118
Cod de înregistrare fiscală 4562583
Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;
e-mail: cjalba@cjalba.ro web: www.cjalba.ro

Nr. 9427/11.05.2018

CLARIFICARE

În urma solicitării de clarificări fn primită pe email-ul achizitii@cjalba.ro în data de 11.05.2018, ora 09.22 și înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 9419/11.05.2018 referitoare la achiziția directă având ca obiect ”Achiziționarea de produse pentru reparații curente la sediile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Unirea al județului Alba, Invitație de participare nr. 9089/08.05.2018, Anunț publicat în SICAP nr. ADV1009269, CPV: 44100000-1 materiale de construcții și articole conexe (Rev.2), facem următoarea clarificare:

ÎNTREBARE:

”Solicitare caiet de sarcini conf. anunț ADV1009269”.

RĂSPUNS:

Anexăm la prezentul răspuns Caietul de sarcini nr. 435538/23.04.2018.


Ion DUMITREL,
Președinte



Direcția Dezvoltare si Bugete Serviciul achiziții publice si monitorizarea implementarii contractelor Întocmit: Violeta Nica 	Verificat: Dana Potopoa 	Director executiv adj. Elena Oprița 	Director executiv, Marian Anai 	Ex.1
--	--	---	---	------



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"UNIREA" AL JUDEȚULUI ALBA

Nr. 435538
Alba Iulia 23.04.2018

A P R O B

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

ION DUMITREL

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea de produse pentru reparații curente

1. Generalități

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

2. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Preț estimativ maximal lei / buc. fără TVA	Cantitate	Total Lei fără TVA
1.	Siguranță automată monofazică 32 A	Capacitate de rupere (kA): 10 Curent nominal (A): 32 Tip protecție: suprasarcina + scurtcircuit Numar de poli : 2P Tensiune nominala (V): 230 Module de 18 mm: 2		1 buc.	
2.	Siguranță automată monofazică 40 A	Capacitate de rupere (kA): 10 Curent nominal (A): 40 Tip protecție: suprasarcina + scurtcircuit Numar de poli : 2P Tensiune nominala (V): 230 Module de 18 mm: 2		1 buc.	
3.	Adeziv pentru placi termoizolante interior / exterior	Necesar de apa: 5 - 6.5 l/ Sac 25 kg Consum (Kg/mp): 4.5 Materiale recomandate pentru lipire: polistiren EPS Poate fi vopsit: Da Suprafata de acoperire (mp/strat): 3.5 Timp de uscare (h): 24 Tip ambalare: sac Tip suprafata: absorbanta Utilizare: interior/exterior Compozitie material: ciment, nisipuri, rasini sintetice, aditivi Domeniu de aplicare: casnic/industrial Grosime de aplicare (mm): 3 - 4 mm ca si strat de armare Mod de aplicare: Gletiera inox Rezistenta la umezeala: Da Temperatura de lucru (grade C): > 5		5 saci	

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Preț estimativ maximal lei / buc. fără TVA	Cantitate	Total Lei fără TVA
		<p>Timp dupa care se poate acoperi (h): 24 h ca si adeziv lipire; 4 - 7 zile ca si masa de spaclu</p> <p>Alte caracteristici: granulatie maxima: 1 mm; conductivitate termica: 0.80 W/ mK; consum de material: placi din polistiren EPS la lipire cca. 4.5 kg/mp; armare cca. 4-4.5 kg/mp</p> <p>Depozitare: max. 12 luni la loc uscat, pe paleti de lemn</p>			
4.	Vopsea lavabilă 15 L	<p>Aspect: mat</p> <p>Compozitie material: dispersie acrilica</p> <p>Destinatie recomandata : exterior</p> <p>Suprafata de acoperire (mp/strat): 150</p> <p>Ecologic: Nu</p> <p>Mod de aplicare: pensula, trafalet, pulverizare</p> <p>Putere de acoperire (mp / l / strat): 10</p> <p>Tip ambalare: galeata plastic</p> <p>Rezistenta la umezeala: Da</p> <p>Impermeabilitate: Da</p> <p>Utilizare: pentru vopsire fatade sau interioare supuse la uzura mare</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Capacitate (l): 15</p> <p>Domeniu de aplicare: Casnic / Industrial</p> <p>Consum (ml/mp/strat): 95-140</p> <p>Diluabil in procent de/cu: 5% apa</p> <p>Temperatura de lucru (grade C): >5</p> <p>Necesita grunduire prealabila: Da</p> <p>Densitate (g/cmc): 1.56</p> <p>Timp de uscare (h): 1-4</p> <p>Rezistenta la intemperii: Da</p> <p>Tip suprafata: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton, vopsitorii vechi rezistente</p> <p>Alte caracteristici: membrana flexibila, impermeabila</p>		3 buc.	
5.	Amorsa perete interior /exterior.	<p>Culoare: incolor</p> <p>Capacitate (l): 5</p> <p>Domeniu de aplicare: beton, tencuieli uzuale de var - ciment, gleturi de var si de ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA, placi de gips-carton etc.</p> <p>Suprafata de acoperire (mp/strat): intre 10 si 20</p> <p>Mod de aplicare: rola, pensula, bidinea, pulverizare</p> <p>Putere de acoperire (mp / l / strat): intre 10 si 20</p> <p>Temperatura suprafata (grade C): intre 12 si 30</p> <p>Timp de uscare (min): 120</p> <p>Timp uscare totala (h): 2</p> <p>Rezistenta la umezeala: da</p> <p>Aspect: lichid omogen, incolor, fara impuritati</p> <p>Densitate (g/cmc): 1</p>		6 buc	

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Preț estimativ maximal lei / buc. fără TVA	Cantitate	Total Lei fără TVA
6.	Tinci	Consum (Kg/mp): 6 Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Mod de aplicare: Gletiera inox Suprafata de acoperire (mp/strat): 7 Timp de uscare (h): 7 zile Tip ambalare: Sac Aderenta finala (N/mmp): $\geq 0,1$ Tip suprafata: Absorbanta Grosime de aplicare (mm): 4 - 6 Rezistenta la umezeala: Da Temperatura de lucru (grade C): > 5 Utilizare: Exterior Tip ambalare: sac 25 kg		2 saci	
7.	Glet încărcare	Aderenta finala (N/mmp): 0.5 Consum kg/mp/mm: 1.2 Grosime de aplicare (mm): 2 - 10 Densitate (kg/l): 1.1 Culoare: alb Timp de maturare: 3-5 minute Timp de uscare (h): 24 Tip suprafata: beton, tencuiala traditionala, vopseluri de dispersie (rezistente), placi de gips-carton Compozitie material: amestec de ipsos cu compusi minerali si aditivi Domeniu de aplicare: Casnic/industrial Utilizare: Interior Mod de aplicare: cu fier de glet din inox Necesita grunduire prealabila: Da Rezistenta la compresiune (N/mmp): 1.50 Tip ambalare: sac 20 kg		10 saci	
8.	Glet finisare	Compozitie material: ciment alb, adezivi polimeri si modificatori Domeniu de aplicare: Casnic/industrial Grosime de aplicare (mm): max 2 mm/strat Timp de punere in opera : 24 Tip ambalare: sac 20 kg Aderenta finala (N/mmp): 0.5 Diluabil in procent de/cu: 8L apa cu 20 kg praf Consum (Kg/mp): 0.4 - 1.2 Mod de aplicare: cu gletiera Utilizare: interior Temperatura de lucru (grade C): 5 - 30 Timp de uscare (h): 24 Tip suprafata: beton, tencuiala traditionala, vopseluri, placi de gips-carton, gips-fibra, inlocuitori de lemn		5 saci	
9.	Glet rigips super	Aderenta finala (N/mmp): 0.1 Domeniu de aplicare: casnic / industrial Utilizare: interior Mod de aplicare: manuala Necesar apa/kg: 8 - 12 L apa / 20 kg praf Tip ambalaj: Sac de hartie 20 kg Temperatura de lucru (grade C): 5-35 Timp de punere in opera (min): 90 Tip suprafata: tencuieli pe baza de ciment, ciment-var-nisip, ipsos Compozitie material: ipsos alb fin, agregate		1 sac	

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Preț estimativ maximal lei / buc. fără TVA	Cantitate	Total Lei fără TVA
		si aditivi Finete: 99% sub 500 μm Consum (kg/mp/strat/mm): 1 Grosime de aplicare (mm): 2-10 Poate fi vopsit: Da Rezistenta la incovoiere (N/mm2): >1 Reactia la foc Euroclasa: A1 Culoare: alb Rezistenta la compresiune (N/mmp): 2 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 1 Timp de uscare (h): 24			
10.	Suport circular smirghel, prindere scai, 125 mm	Material suport: pvc - cauciuc Alte caracteristici: prindere cu scai Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: flex Diametru exterior (mm): 125		3 buc.	
11.	Disc cu autofixare pentru lemn, metal granulat 80 125 mm	Diametru disc (mm): 125 Material de prelucrat: lemn, metal universal, inox, vopsea, lac, chit, material plastic Recomandare: slefuire Liant: rasina sintetica Setul de livrare standard contine : 1 Destinatia recomandata : Profesionala Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: slefuitor orbital Material suport: E-Hartie Material abraziv: corund Granulatie: 80		20 buc.	
12.	Disc cu autofixare pentru lemn, metal granulat 100 125 mm	Diametru disc (mm): 125 Material de prelucrat: lemn, metal universal, inox, vopsea, lac, chit, material plastic Recomandare: slefuire Liant: rasina sintetica Setul de livrare standard contine : 1 Destinatia recomandata : Profesionala Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: slefuitor orbital Material suport: E-Hartie Material abraziv: corund Granulatie: 100		20 buc.	
13.	Disc cu autofixare pentru lemn, metal granulat 120 125 mm	Diametru disc (mm): 125 Material de prelucrat: lemn, metal universal, inox, vopsea, lac, chit, material plastic Recomandare: slefuire Liant: rasina sintetica Setul de livrare standard contine : 1 Destinatia recomandata : Profesionala Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: slefuitor orbital Material suport: E-Hartie Material abraziv: corund Granulatie: 120		20 buc.	
14.	Lac pentru parchet	Consum (ml/mp/strat): 37.5 Domeniu de aplicare: Casnic/industrial Mod de aplicare: pensula, rola sau pulverizare air-less Rezistenta la umezeala: Da Rezistenta la uv: Nu		3 buc.	

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Preț estimativ maximal lei / buc. fără TVA	Cantitate	Total Lei fără TVA
		Temperatura de lucru (grade C): min +5 Timp de uscare (h): 24 Capacitate (litri): 2.5 Tip suprafata: parchet Compozitie material: rasina alchidica Culoare: Transparent Diluabil in procent de/cu: primul strat cu 10-15% diluant Necesita grunduire prealabila: Nu Rezista la solutii agresive: Da Suprafata de acoperire (mp/strat): 68 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 6 Tip ambalare: cutie metalica Utilizare: Interior			
15.	Pensula 60	Latime (mm): 60 Rezista la solutii agresive: da Domeniu de aplicare: casnic Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic		3 buc.	
16.	Pensula 20	Latime (mm): 20 Rezista la solutii agresive: da Domeniu de aplicare: casnic Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic		3 buc.	
17.	Trafalet pentru lac	Culoare: Albastru+gri Diametru tija: 6 Latime rola: 80 Material maner: PVC Tip material fir: Mohair Material rola: Mohair Diametru rola: 58 Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Latime fir (mm): 5 Rezista la solutii agresive: Da		2 buc.	
18.	Pazie din lemn	Material: rasinoase Lungime (m): 4 Dimensiune: 200 x 20 mm, Utilizare pentru streasina casei		20 buc.	
19.	Profil aluminiu de trecere	Culoare: auriu Latime (mm): 41 Tip prindere: cu surub (incluse) Material: aluminiu Lungime (m): 2.7 Destinatie: diferenta de nivel		12 buc.	
20.	Vopsea alchidica pentru metal	Nuante alchidice: negru Domeniu de aplicare: casnic / industrial Rezista la solutii agresive: Da Mod de aplicare: cu pensula Necesita grunduire prealabila: Da Temperatura de lucru (grade C): 5-30 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 6 Depozitare si transport: ferit de surse radiante de caldura sau scantei Temperatura de depozitare (grade C): 5-30 Model: Direct pe rugina Capacitate (litri): 2.5 Utilizare: interior / exterior Numar de straturi recomandate: 2 Mod de ambalare: recipient metalic		1 buc.	

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Preț estimativ maximal lei / buc. fără TVA	Cantitate	Total Lei fără TVA
		Aspect: lucios Consum specific (mp/l/strat): 7 Timp uscare totala (h): 6 Tip suprafata: metalica, feroasa sau neferoasa			
21.	Vopsea alchidica pentru metal	Capacitate (litri): 2.5 Domeniu de aplicare: casnic/industrial Consum (g/mp): 100 Ecologic: Nu Necesita grunduire prealabila: Nu Rezistenta la umezeala: Da Temperatura de lucru (grade C): 10-30 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): in primele 4h sau dupa 72h de la utlimul strat Tip ambalare: Cutie metalica Nuante alchidice: rosu vin Compozitie material: Rasini alchidice Utilizare: interior/exterior Diluabil in procent de/cu: 5% cu diluant D810 Mod de aplicare: Pensulare, roluire, pulverizare Aspect: Lucios Suprafata de acoperire (mp/strat): 25 Consum specific (mp/l/strat): 10 Timp de uscare (h): 5		1 buc.	
Total lei			3.204,17		
Lotul 2.					
1.	Mână curentă	Material: PVC, Să poată fi montată pe platbandă de lățime 40 mm și grosime 8 mm, Culoare: maro		8 ml.	
Total lei			160,00		
Total general lei (lotul 1 + lotul 2)			3.364,17		

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

- Produse cu termen de valabilitate depășit sau care sunt la limita termenului de valabilitate, respectiv au termen de valabilitate care excede cu mai puțin de 3 luni data la care sunt livrate;
- Produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au inscripționate termenul de valabilitate;
- Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini;
- Produse care nu respectă standardele de calitate.

Șef serviciu,
Col. Zecheru Florin



Întocmit,
Șef compartiment
ing. mr. Claudiu Alexă

