

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

"UNIREA" AL JUDEȚULUI ALBA

NESECRET

Exemplar nr. 1

Nr. 435561

Alba Iulia, 05.06.2018

**A P R O B****PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA**

CAIET DE SARCINI**privind achiziționarea de produse pentru reparații curente****1. Generalități**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

2. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Cantitate
1.	Corp de iluminat	Putere: 2 x 36 W, Soclu: G13, Sursă: tub fluorescent 36 W, Tensiune nominală: 220-240 V, Tip montaj: aparent, Grad de protecție: IP 20, Material: aluminiu, Durata medie de viață: 20000 h.	8 buc.
2.	Plafonieră cu senzor 360°	Putere maximă: 2 x 25 W, Soclu: E27, Tensiune nominală: 220-240 V, Tip montaj: aparent, Grad de protecție: IP 23, Senzor: încorporat	8 buc.
3.	Aplică ovală cu grătar	Putere maximă: 100 W, Soclu: E 27, Tensiune nominală: 220-240 V, Montaj: aplicat cu dibluri si holzșuruburi, Grad de protecție: IP 44, Tip: grilă metal, sticlă, polipropilenă, dulie porțelan, fără sursă,	1 buc.
4.	Doză derivație	Material: polipropilenă, Dimensiuni (mm): 65 x 65 x 40, Număr intrări: 7, Grad de protecție: IP 55, Montaj: aplicat cu dibluri si holzșuruburi, Capac: inclus	10 buc.

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Cantitate
5.	Șapă autonivelantă	Consum: 1,5 kg/mp/mm, Ambalaj: 25 kg / sac, Timp de întărire: min. 24 h, Compoziție: amestec de ipsos, ciment, agregate și adezivi, Aderența finală: 0,5 N/mmp, Rezistența la compresiune: 18 N/mmp, Utilizare: interior, Grosimea de aplicare: 2 – 20 mm	2 saci
6.	Vopsea pentru metal - roșu	Nuanță: roșu, Capacitate: 2,5 l, Aspect: lucios, Consum: 10 mp/l/strat, Tip suprafață: metalică, feroasă sau neferoasă, Utilizare: interior / exterior	5 buc.
7.	Vopsea pentru metal - negru	Nuanță: negru, Capacitate: 2,5 l, Aspect: lucios, Consum: 7 mp/l/strat, Tip suprafață: metalică, feroasă sau neferoasă, Utilizare: interior / exterior,	3 buc.
8.	Canal cablu	Material: PVC ignifugat, Dimensiuni (mm): 15 x 10, Grad de protecție: IP 40, Culoare: alb, Tip: fără adeziv, Lungime (m): 2, Montaj: cu dibluri si holzșuruburi, Capac: inclus	50 ml

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici: produse care au ambalaje deteriorate; produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini;

Șef serviciu logistic,
Col. Zecheru Florin



Întocmit,
Șef compartiment
ing. mr. Claudiu Alexă

