


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 "UNIREA" AL JUDEȚULUI ALBA

NESECRET

Exemplar nr. 1

Nr. 435624

Alba Iulia, 25.09.2018

**APROB****PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA**

ION DUMITREL


**CAIET DE SARCINI****privind achiziționarea de produse pentru reparații curente****1. Generalități**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

**2. Caracteristici tehnice**


Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Cantitate
<b>LOT 1</b>			
1.	Țeavă dreptunghiulară oțel 60 x 30 x 2 mm	Grosime (mm): 2 Dimensiuni Lxl (mm): 60 x 30 Lungime (m): 6	40 buc.
2.	Țeavă dreptunghiulară oțel 50 x 30 x 2 mm	Grosime (mm): 2 Dimensiuni Lxl (mm): 50 x 30 Lungime (m): 6	22 buc.
3.	Țeavă dreptunghiulară oțel 30 x 15 x 1,5 mm	Grosime (mm): 1,5 Dimensiuni Lxl (mm): 30 x 15 Lungime (m): 6	38 buc.
4.	Platbanda oțel 50 x 5 mm	Latime (mm): 50 Lungime (m): 6 Grosime (mm): 5	1 buc.
5.	Electrozi	Profesionali, supertit fin, lungimea 350 mm, diametru 2,5 mm, greutate: min 4,50 kg / pachet	2 pac.
6.	Disc debitare 230	Diametru exterior: 230 mm, Grosime: 3 mm, Diametru alezaj: 22,23 mm, Destinație: tăiere.	5 buc.
7.	Disc debitare 125	Diametru exterior: 125 mm, Grosime: 2,5 mm, Diametru alezaj: 22,23 mm, Destinație: tăiere.	10 buc.
8.	Disc lamelar 125 x 60	Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: polizor unghiular	10 buc.

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Cantitate
		Material de prelucrat: inox, metale Utilizare: slefuire Alte caracteristici: asigura performante optime la utilizari. Diametru disc (mm): 125 Diametru alezaj: 22 Material suport: un taler din fibra de sticla Granulatie disc: 60	
9.	Disc polizat 125 x 60	Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: polizor unghiular Material de prelucrat: inox, metale Utilizare: polizare Alte caracteristici: asigura performante optime la utilizari. Diametru disc (mm): 125 Diametru alezaj: 22 Material suport: un taler din fibra de sticla Granulatie disc: 60	5 buc.
<b>LOT 2</b>			
1.	Ciment	Timp inițial de priză: 45 min, Rezistență la compresiune standard: 52,50 Mpa, Rezistență la compresiune inițială: 35 Mpa, Ambalare: sac 40 kg,	60 saci
2.	Var	Aspect: alb sau pudra fina alb murdar (bej), indolor pH: 12.4 (solutie saturata la 20 grade C), Solubil: Solubil in apa, Mod de ambalare: sac 20 kg, Densitate relativa: 2.24 (rezultatul studiului, metoda EU A.3), Compozitie material: Hidroxid de calciu,	10 saci
3.	Grund	Compozitie material: rasini alchidice grase Consum (g/mp): 50 Domeniu de aplicare: protectie metal Capacitate (l): 4 Utilizare: grunduire Temperatura de lucru (grade C): 10-30 Timp de uscare: la suprafata: 2h, in profunzime: 4h Tip ambalare: cutie metalica Culoare: rosu oxid mat Destinatia recomandata : interior/exterior Timp de uscare (h): 24	3 cutii
4.	Priza programabila mecanica	Domenii de reglaj: interval de reglare 15 minute Alimentare: 220-240V Curent nominal (A): 16 Frecventa (Hz): 50	10 buc.
5.	Ancoră chimică	Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Mod de aplicare: Pistol pentru ancore chimice Tip ambalare: Cartus Compozitie material: Poliester nesaturat fara stiren Materiale recomandate pt. lipire: ancoraje metalice in zidarie, beton Temperatura de lucru (grade C): 0 - 35 Utilizare: Interior/Exterior	4 buc.
6.	Ancoră metalică	- adancime minima a gaurii pentru ancorare: 55 mm; metricul filetului tijeii din ancora este: M8 - lungime utila (mm): 60 - dimensiuni Lxd (mm): 119 x 10	30 buc.

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	Cantitate
		- lungime totala (mm): 119 - utilizare: fixare prin strapungere in perete sau podea din beton, stinca sau piatra.	
7.	Placă OSB 12x2500x1250 mm	Material: Placi din aschii de lemn orientate, realizate prin presarea a trei straturi de aschii din lemn incleiate cu rasini sintetice, orientate ortogonal, Lungime (mm): 2500, Grosime (mm): 12, Latime (mm): 1250.	4 buc.
8.	Cilindru siguranta 30 x 30 mm	Lungime (mm): 60 Alte caracteristici: profil european Destinatie: inchidere usa Accesorii: 3 chei	4 buc.
9.	Cilindru siguranta 30 x 35 mm	Lungime (mm): 75 Alte caracteristici: profil european Destinatie: inchidere usa Accesorii: 3 chei	4 buc.
10.	Cilindru siguranta 30 x 40 mm	Lungime (mm): 70 Alte caracteristici: profil european Destinatie: inchidere usa Accesorii: 3 chei	4 buc.
11.	Cilindru siguranta 40 x 40 mm	Lungime (mm): 80 Alte caracteristici: profil european Destinatie: inchidere usa Accesorii: 3 chei	4 buc.
12.	Racord monocomandă metalic L40	Tip: monocomanda Latime (cm): 2.2 Diametru nominal (mm): 12 Dimensiuni LxIxH (cm): 40 X 2,2 X 2,2 Utilizare: pentru apa Material: metal Lungime (cm): 40 Temperatura maxima de lucru (grade C): 90 Greutate (g): 70 Presiune maxima de lucru (bar): 6	20 buc.

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini.

Șef serviciu logistic,  
Col.   
Zecheru Florin

Întocmit,  
Șef compartiment  
Mr.   
ing. Claudiu Alexă